

2. Индикация режимов TX / BP / DW/ SC / FM /AM /AQ
3. Индикация канала памяти 1...4
4. 12-ти сегментная линейка S/RF-метра

- * Разъём внешнего громкоговорителя 3,5мм
- * Разъём антенны под PL-259
- * Разъём гарнитуры 6-pin

Гарнитура радиостанции оснащена динамическим микрофоном, кнопками переключения каналов Up/Dn и кнопкой включения автоматического шумоподавителя ASQ

- * Встроенные - подавитель импульсных помех (AM) и автоматический ограничитель шума
- * Размеры 138 x 159 x 48 мм
- * Вес: 870 г., общий: 1400 г.

Электрические характеристики

▪ GENERAL

@ TRANSMITTER	CRYSTAL CONTROLLED PLL SYNTHESIZER
@ RECEIVER	DOUBLE CONVERSION, SUPERHETERODYNESYSTEM
@ VOLTAGE OPERATION	DC 13.8 V
@ TEMPERATURE	-10 °C ~ +50 °C
@ CHANNEL STEP	10 KHz

▪ TRANSMITTER

@ OUTPUT POWER	FM/AM : 4WATTS *OPTION : FM : 13 WATT . AM : 10 WATT
@ FREQUENCY RANGE	26.965 ~ 27.405 MHz *OPTION : 25.615 ~ 28.305 MHz (240CH)
@ FREQUENCY TOLERANCE	+300 Hz
@ MODULATION SENSE	3mv(1.25KHz INPUT)
@ MODULATION CAPABILITY	AM : 90 % FM : 2 KHz

▪ RECEIVER

@ SENSITIVITY	AM : 0.5 uV(S/N 10dB) FM : 0.5 uV (S/N 20dB)
@ SQUELCH	1000 uV
@ AUTO SQUELCH	0.5 uV
@ S/N RATIO	40 dB
@ DISTORTION	3 %
@ MAX POWER	4 WATTS
@ S/METER(S-9)	100 uV

▪ TEST CONDITION

@ POWER SOURCE	DC 13.8 VOLTS
@ ANT LOAD IMPEDANCE	50 ohm NON-INDUCTIVE
@ AUDIO LOAD IMPEDANCE	8 ohm NON-INDUCTIVE

Органы управления и отображения